

Manualetto TAG HTML 4.0

Questo manualetto vuole essere una guida rapida ai tag e comprende anche un glossario dei termini usati per la definizione delle pagine web, in questo documento si useranno i termini seguenti:

URL (Universal Resource Locator, Localizzatore di Risorse Universale). Identifica una risorsa sul World Wide Web. in altre parole, è l'indirizzo di una pagina Web o di un altro tipo di documento sul Web.

Dati Meta. Non sono informazioni che fanno parte di un documento, bensì lo descrivono.

Eliminato. Si definisce "eliminato" un elemento introdotto in una versione precedente di HTML e che è stato sostituito da uno di HTML 4.0.

Attributi comuni

Molti tag HTML 4.0 hanno gli stessi attributi,- ecco un elenco dei più comuni;

- `accesskey="carattere"`. Sui punti di aggancio e i controlli dei moduli è un singolo carattere che può essere inserito per accedere all'elemento dei documento.
- `align="testo"`. L'allineamento di informazioni in una sezione di un documento.
- `alt="testo"`. Testo alternato che descrive immagini, moduli, oggetti e altre parti di un documento.
- `char="carattere"`. Il carattere che agisce come un asse di allineamento quando il contenuto di una tabella viene allineato.
- `charoff="numero"`. Il numero di spazi per sfalsare il carattere dell'asse quando si allinea il contenuto della tabella.
- `class="testo"`. Uno o più nomi di classe da assegnare a un elemento dei documento, separati da spazi vuoti.
- `dir="testo"`. La direzione di testo e tabelle, "ltr", cioè da sinistra a destra oppure "rtl", cioè da destra a sinistra.
- `disabled`. Un attributo che disattiva un controllo su un modulo che non può gestire l'input dell'utente.
- `id="testo"`. il nome da assegnare a un elemento dei documento.
- `lang="testo"`. Il linguaggio usato negli attributi di un elemento dei documento e il suo testo racchiuso.
- `name="testo"`. Un nome per un elemento dei documento.
- `onblur="script"`. Un evento che si verifica quando un elemento del documento perde il focus di input (o stato attivo).
- `onchange="script"` Un evento che si verifica quando un elemento del documento perde il focus

di input (o stato attivo) e il suo valore è cambiato mentre aveva il focus.

- `onclick="script"`. Un evento che si verifica quando l'utente fa clic con il mouse su un elemento del documento.
- `ondblclick="script"`. Un evento che si verifica quando l'utente fa doppio clic con il mouse su un elemento del documento.
- `onfocus="script"`. Un evento che si verifica quando un elemento del documento riceve il focus di input (o stato attivo).
- `onkeydown="script"`. Un evento che si verifica quando viene premuto un tasto.
- `onkeypress="script"`. Un evento che si verifica quando viene premuto e rilasciato.
- `onkeyup="script"`. Un evento che si verifica quando viene rilasciato.
- `onload="script"`. Un evento che si verifica quando un intero documento o tutti i frame all'interno di un set di frame sono stati caricati.
- `onmousedown="script"`. Un evento che si verifica quando l'utente fa clic con il mouse mentre il cursore è sopra l'elemento del documento.
- `onmouseout="script"`. Un evento che si verifica quando un cursore che è sopra un elemento del documento viene spostato dall'elemento.
- `onmouseover="script"`. Un evento che si verifica quando il cursore del mouse viene spostato sopra un elemento del documento.
- `onmousemove="script"`. Un evento che si verifica quando il cursore del mouse viene spostato mentre è sopra a un elemento del documento.
- `onmouseup="script"`. Un evento che si verifica quando l'utente rilascia il pulsante del mouse mentre il cursore è sopra a un elemento del documento.
- `onreset="script"`. Un evento che si verifica quando tutti i controlli su un modulo sono stati reimpostati.
- `onselect="script"`. Un evento che si verifica quando il testo in un controllo utente di modifica del testo è stato selezionato.
- `="script"`. Un evento che si verifica quando un modulo viene inviato al server.
- `onunload="script"`. Un evento che si verifica quando un documento è stato scaricato da una finestra o da un frame.
- `readonly`. Un attributo che indica che il valore presente in un controllo di un modulo non può essere modificato.
- `style="testo"`. Le informazioni sullo stile per questo singolo elemento del documento.
- `tabindex="numero"`. Il posto dell'elemento nell'ordine di tabulazione del documento.
- `target="testo"`. Il nome dei frame in cui un documento dovrebbe essere aperto.

- `title="testo"`. Testo esplicativo su un elemento del documento.
- `usemap="URL"`. L'URL di una mappa immagine da associare all'elemento del documento, che deve corrispondere con l'attributo *name* di un elemento `<MAP>` esistente.
- `valign="testo"`. L'allineamento verticale delle informazioni all'interno delle celle delle tabelle.

I tag

In ogni paragrafo seguente viene definito un tag che fa parte della specifica di HTML 4.0

I tag sono elencati qui di seguito usando le lettere maiuscole, Nonostante sia sempre stato irrilevante il fatto di servirsi di lettere maiuscole o minuscole, sembra che le specifiche future di W3C possano richiedere le lettere minuscole. Ciò significa che se si utilizzerà la codifica HTML è consigliabile usare i tag in lettere minuscole perché, altrimenti, è probabile che dopo alcuni anni sarà necessario modificarli

`<DOCTYPE ... >`

- **Finalità.** Questo tag appare come prima riga di un documento e dichiara la versione di HTML che usa.
- **Tag iniziale.** Necessario.
- **Tag finale.** Non consentito.
- **Attributi.** Nessuno.
- **Attributi eliminati.** Nessuno.
- **Altri attributi.** Nessuno.

Viene usato uno dei tre tag `< DOCTYPE ... >` seguenti:

```
<!DOCTYPE ... > HTML PUBLIC "-//W3C/1/D1D HTML 4.0//EN"
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
```

```
<!DOCTYPE ... > HTML PUBLIC "-//W3U/NE) HTML. 4.0//EN"
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
```

```
<!DOCTYPE          > HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">
```

Ciascuno di questi tag contiene un URL. I nomi di file di questi URL sono rispettivamente `strict.dtd`, `loose.dtd` e `frameset.dtd`. Questi nomi descrivono il livello del supporto di HTML 4.0 nel documento:

- **Strict.** Documento che non usa nulla di ciò che è stato eliminato e non usa frame.
- **Loose.** Documento che usa alcuni elementi eliminati del linguaggio che riguardano la presentazione visuale.
- **Frameset.** Documento che usa gli stessi elementi eliminati del livello precedente e contiene anche frame. In teoria dovrebbe essere sempre dichiarato il `<! DOCTYPE ... >` stretto, per rispettare perfettamente lo standard HTML 4.0. La ragione principale per l'eventuale uso di `<!DOCTYPE ... >` loose è che alcuni elementi HTML 4.0 correlati alla presentazione, come i fogli stile, non sono ancora adottati completamente dagli sviluppatori di browser Web.

<A> . . .

•**Finalità.** Questo tag racchiude un ancoraggio, cioè una parte del documento associata a un'altra risorsa sul World Wide Web, Può essere usato anche per creare un'associazione tra due parti dello stesso documento.

• **Tag iniziale.** Necessario.

•**Tag finale.** Necessario.

•**Attributi speciali.**

coords="testo" - coordinate della forma geometrica all'interno della mappa che corrisponde all'ancoraggio.

name="testo" - nome dell'ancoraggio.

href~"URL" - la risorsa Web associata all'ancoraggio.

hreflang="testo" - la lingua della risorsa identificata da href.

type "nome " - il tipo della risorsa Web.

rel="collegamenti" - la relazione tra il documento corrente e la risorsa Web associata.

rev="collegamenti " - la relazione tra il documento corrente e la risorsa Web associata.

shape="testo" - la forma geometrica all'interno della mappa che corrisponde all'ancoraggio.

charset= "testo " - li set di caratteri usato dalla risorsa Web.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. accesskey, class, dir, id, lang, onblur, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, style, tabindex, target, title.

<ABBR> . . . </ABBR>

Finalità. Questo tag racchiude il testo di un'abbreviazione

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<ACRONYM> ... </ACRONYM>

Finalità. Questo tag racchiude il testo di un acronimo.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario. <

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<ADDRESS> ... </ADDRESS>

Finalità. Questo tag racchiude le informazioni sull'autore del documento o di una parte di esso. I browser Web visualizzano quest'informazione in formato diverso rispetto al resto del testo.

Tag iniziale. Necessario

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup.

<APPLET>

Finalità. Questo tag è stato eliminato, quasi tutti i browser oggi usano il tag<OBJECT> per gli applet Java.

<AREA>

Finalità. Questo tag indica un'area su una mappa immagine che dovrebbe essere associata a un collegamento.

Tag iniziale. Necessario

Tag finale. Non consentito.

Attributi speciali.

href="URL" - la risorsa Web associata all'immagine.

Shape="testo" - la forma geometrica dell'immagine.

coords="testo" -le coordinate della forma geometrica.

nohref - questo attributo indica che l'area non ha collegamenti.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. accesskey, alt, class, dir, id, lang, name, onblur onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, tabindex, target, title.

 . . .

Finalità. Questo tag racchiude dei testo che deve essere visualizzato in grassetto. Anche se non è stato eliminato, lo standard HTML 4.0 consiglia l'uso dei fogli stile come alternativa a questo tag.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<BASE>

Finalità. Questo tag è usato per definire esplicitamente l'URL base del documento, che sarà poi combinata con quelle relative presenti nel documento per formare indirizzi Web completi.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Non consentito.

Attributi speciali. href= "URL" – **L'URL** di base dei documento.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. target.

<BASEFONT> . . . </BASEFONT>

Finalità. Questo tag è stato eliminato.

<BIG> . . . </BIG>

Finalità. Questo tag racchiude del testo che va visualizzato con un tipo di carattere più grande del resto del testo. Anche se non è stato eliminato, HTML 4.0 consiglia l'uso dei fogli stile come alternativa a questo tag.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<BLOCKQUOTE> ... </BLOCKQUOTE>

Finalità. Questo tag racchiude un blocco di testo tra virgolette, che verrà indentato e mostrato come paragrafo autonomo.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

cite= "URL" - l'indirizzo di un documento che contiene informazioni sull'origine della citazione.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<BODY> . . . </BODY>

Finalità. Questo tag racchiude il corpo di un documento. Vari suoi attributi di visualizzazione sono stati eliminati in favore dell'uso dei tag <STYLE>

Tag iniziale. Facoltativo.

Tag finale. Facoltativo.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. alink, bgcolor, link, text, vlink.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onload, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onunload, style, title.

Finalità. Questo tag inserisce un'interruzione di riga; il testo seguente viene mostrato su una nuova riga.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Non consentito.

Attributi speciali. Nessuno

Attributi eliminati. clear

Altri attributi. class, id, style, title.

<BUTTON> ... </BUTTON>

Finalità. Questo tag aggiunge un pulsante a un modulo.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

name=" testo" - il nome del pulsante.

value="testo" - il valore iniziale del pulsante.

type=" tipo" - il tipo di pulsante da aggiungere al modulo.

- **Attributi eliminati.** Nessuno.

- **Altri attributi.** accesskey, class, dir, disabled, id, lang, onblur, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeyup, onkeypress, onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseup, style, tabIndex, title.

<CAPTION> ... </CAPTION>

- **Finalità.** Questo tag racchiude una breve descrizione di una tabella. Deve seguire immediatamente il tag <TABLE> " ogni tabella può averne al massimo uno.

- **Tag iniziale,** Necessario.

- **Tag finale.** Necessario.

- **Attributi speciali.** Nessuno.

- **Attributi eliminati.** d ~ i gn.

- **Altri attributi.** c~ ass, di r, id, l ang, onc~ i ck, ondb] cl ick, onkeydown, onkeyup, onkeypress, ori] odd, onmousedown, onnwbsemove, onmouseout, onmouseover~,ormouseup,onun~oad,style,title.

<CENTER> . . . </CENTER>

Finalità. Questo tag è stato eliminato.

<CITE> . . . </CITE>

- e **Finalità.** Questo tag racchiude una citazione o un altro tipo di riferimento a un'altra sorgente.

- e **Tag iniziale.** Necessario.

- e **Tag finale.** Necessario.

- e **Attributi speciali.** Nessuno.

- e **Attributi eliminati-** Nt-s-,unn

1248 **Appendice A**

- Altri attributi.** cì ass, di r, i d, i ang, oncl i ck, ondb] cl i ck, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onrrousemove, onmouseoUt, onmouseover,onrrouseup,style,title

<CODE> ... </CODE >

Finalità. Questo tag racchiude il testo di un programma in un linguaggio di programmazione o simili. **Tag iniziale.** Necessario. **Tag finale.** Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

- Altri attributi.** cl dss, di r, i d, l ang, onel i ck, c)ndb] c] i ck, onkeydowri, onkeypress, onkeyup, onmousedown, orimousemove, onmouseout, onmouseover,onmouseup,style,title.

<COL> ... </COL>

Nnalità. Questo tag racchiude una colonna di una tabella così che possa essere strutturata.

Tag iniziale. Necessario. <

Tag finale. Non consentito. i

Attributi speciali.

span= "numero" - il numero di colonne nel gruppo di colonne.

width= "nuinero" - la larghezza standard delle colonne dei gruppo.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. al ign, char, charoff, cl dss, di r, i d, l ang, on.c] ick,

ondblclick,onkeydown,onkeypress,onkeyup,onmousedown, onmouse
 rove, onmouseout, onmouseover, onmouseover, style, title, value] i gn. <I>

<COLGROUP> ... </COLGROUP>

Finalità. Questo tag racchiude un gruppo di colonne in una tabella così che possano essere strutturate contemporaneamente.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Facoltativo.

Attributi speciali. `span= "numero"` - il numero di colonne nel gruppo di colonne. `width= "numero"` - la larghezza standard delle colonne del gruppo. **Attributi eliminati.** Nessuno.

Appendice A

<DIR> ... </DIR>

Finalità. Questo tag è stato eliminato.

<DIV> ... </DIV>

Finalità. Questo tag racchiude una porzione autonoma di documento- i suoi attributi possono essere usati per deciderne la visualizzazione.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno. **Attributi eliminati.** `align`. **Altri attributi.** `class`, `dir`, `id`, `lang`, `onclick`, `ondblclick`, `onkeydown`, `onkeypress`, `onkeyup`, `onmousedown`, `onmousemove`, `onmouseout`, `onmouseover`, `onmouseover`, `style`, `title`.

<DL> ... </DL>

- **Finalità.** Questo tag racchiude un elenco di voci e le loro definizioni. Le voci e le definizioni sono posti rispettivamente tra i tag <DT> e <DD>.

- **Tag iniziale.** Necessario.

- **Tag finale.** Necessario.

- **Attributi speciali.** `class`, `dir`, `id`, `lang`, `onclick`, `ondblclick`, `onkeydown`, `onkeypress`, `onkeyup`, `onmousedown`, `onmousemove`, `onmouseover`, `onmouseover`, `style`, `title`.

<DT> ... </DT>

Finalità. <DT> definisce un blocco di testo come una singola voce in un elenco di definizioni. L'intera serie di voci e di termini è racchiusa all'interno di un tag <DL>.

Tag iniziale. Necessario. **Tag finale.** Facoltativo.

Attributi speciali. `class`, `dir`, `id`, `lang`, `onclick`, `ondblclick`, `onkeydown`, `onkeypress`, `onkeyup`, `onmousedown`, `onmousemove`, `onmouseover`, `onmouseover`, `style`, `title`.

 ...

Finalità. Questo tag racchiude un testo che necessita di una particolare enfasi. La maggior parte dei browser Web visualizza questo testo in corsivo. Per dare maggiore enfasi si utilizza il tag .

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<FIELDSET>.. </FIELDSET>

Finalità. Questo tag racchiude un gruppo di controlli correlati su un modulo.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati, align.

Altri attributi. accesskey, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup style, title.

..

Finalità. Questo tag è stato eliminato.

<FORM>... </FORM>

Finalità. Questo tag racchiude un gruppo di controlli correlati che prendono informazioni dalla persona che esamina il documento.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

action="URL" — l'URI che riceverà ed elaborerà i dati del modulo.

method= testo' — il metodo usato per la trasmissione dei dati.

enctype= "testo" — il tipo di contenuto usato per la trasmissione dei dati.

accept-charset= "testo" — uno o più set di caratteri, separati da virgole, accettabili nei risultati del modulo.

accept= "testo" — uno o più set di caratteri, separati da virgole, trasmissibili usando il modulo.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseup, onreset, style, target, title.

<FRAME>.. </FRAME>

Finalità. Questo tag racchiude un frame e stabilisce il suo aspetto.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Non consentito

Attributi speciali.

name= "testo" — il nome del frame.

longdesc~"URI" — l'URI di un documento che contiene una descrizione del frame.

src~ "URI"— l'URI di un documento che contiene i contenuti del frame.

noresize — indica che il frame non può essere ridimensionato.

scrolling~ "testo" — gestione dello scorrimento del frame.

frameborder= "numero" — gestione del bordo del frame.

marginwidth= "numero" — spazio tra il contenuto e i margini destro e sinistro del frame.

marginheight~="numero" — spazio tra il contenuto e i margini superiore e inferiore del frame.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, id, style, target, title.

<FRAMESET>... </FRAMESET>

Finalità. Questo tag racchiude l'informazione che stabilisce la disposizione dei frame di un documento. Si usa al posto del marcatore <BODY> e deve seguire immediatamente l'intestazione del documento.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

rows= "lista" — l'altezza dei frame verticali con valori separati da virgole.

cols= "lista" — la larghezza dei frame verticali con valori separati da virgole.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, id, onload, onunload, style, title.

<HEAD>...</HEAD>

Finalità. Questo tag racchiude l'informazione dell'intestazione che precede un documento come, ad esempio, il suo titolo e una descrizione del contenuto. Il testo non viene visualizzato dal browser.

Tag iniziale. Facoltativo.

Tag finale. Facoltativo

Attributi speciali.

profile= "URI" — l'indirizzo di un documento contenente informazioni sui metadati dell'intestazione

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. lang, dir.

<H1>...</H1>, <H2>...</H2>, <H3>...</H3>, <H4>...</H4>, <H5>...</H5> e <H6>...

Finalità. Questi tag racchiudono titoli (detti anche hading). <H1> è il titolo visualizzato più in grande, mentre <H6> è quello più piccolo.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. align.

Altri attributi class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown,, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<HR>

Finalità. Questo tag inserisce una linea orizzontale.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Non consentito.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. align, noshade, size, width.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, style, title.

<HTML>.. </HTML>

Finalità. Questo tag racchiude l'intero documento.

Tag iniziale. Facoltativo.

Tag finale. Facoltativo.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. version.

Altri attributi, lang, dir.

<I>..</I>

Finalità. Questo tag racchiude del testo che va visualizzato in corsivo. Anche se non è stato eliminato, HTML 4.0 consiglia l'uso dei fogli stile come alternativa a questo tag.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown,, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<IFRAME>.. </IFRAME>

Finalità. Questo tag racchiude un frame che deve essere inserito nel documento come un'immagine o un altro oggetto.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

frameborder= "*numero*" — gestione del bordo del frame.

longdesc= "*URI*" — l'URI di un documento che contiene una descrizione del frame.

marginwidth= "*numero*" — spazio tra il contenuto e i margini destro e sinistro del frame.

marginheight= "*numero*" — spazio tra il contenuto e i margini superiore e inferiore del frame.

name= "*testo*" — il nome del frame.

scrolling= "*testo*" — la gestione dello scorrimento del frame.

src= "*URI*" — l'URI di un documento che contiene il contenuto del frame.

width= "*numero*" — la larghezza del frame.

height= "*numero*" — l'altezza del frame.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. align, class, id, name, style, target, title.

Finalità. Questo tag racchiude un'immagine che deve essere visualizzata come parte del documento. In alternativa si può usare il tag <OBJECT>.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Non consentito.

Attributi speciali.

height= "*numero*" — altezza dell'immagine.

hspace= "*numero*" — quantità di spazio bianco da inserire nel documento tra l'immagine e l'altra informazione posta a sinistra e a destra.

ismap — attributo che indica se l'immagine è una mappa gestita dal server. **src= "URI"** — l'URI dell'immagine.

longdesc= "URJ" — l'URI della descrizione dell'immagine e di eventuali mappe al suo interno.

vspace= "numero" — quantità di spazio bianco da inserire nel documento tra l'immagine e l'altra informazione posta superiormente e inferiormente.

width= "numero" — larghezza dell'immagine.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi, alt, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmouseup, style, title, usemap.

<INPUT>

Finalità. Questo tag racchiude un controllo che fa parte di un modulo.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Non consentito.

Attributi speciali.

accept— lista dei tipi di contenuto, separati da virgole, che possono essere trasmessi dal server che elabora il modulo.

name "testo" — nome del controllo.

type= "testo" — tipo di controllo da includere sul modulo.

value= "testo" — valore iniziale del controllo.

size= "numero" — dimensione dell'area di input del controllo.

maxlength= "numero"— massimo numero di caratteri digitabili nell'area di input del controllo.

checked— attributo che indica se un controllo pulsante radio o casella di selezione dev'essere contrassegnato quando il modulo è visualizzato.

src="URI" — l'URI di un'immagine da mostrare come pulsante Submit.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi.accesskey, align, alt, class, dir, disabled id, lang, onblur, onchange, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onmouseup, onselect, readonly, style, tableindex, title, usemap.

<INS> . . . </INS>

Finalità. Questo tag racchiude una parte del documento che è stata inserita in una precedente modifica

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

cite= "URI" — indirizzo di un documento contenente informazioni sulla parte inserita.

datetime="data_e_ora" — data e ora dell'inserzione.

Altri attributi. class, dir, in, lang, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<ISINDEX>

Finalità. Questo tag è stato eliminato.

<KBD> . . . </KBD>

Finalità. Questo tag racchiude del testo che deve essere digitato dall'utente come dati di ingresso per un programma.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<LABEL> . . </LABEL>

Finalità. Questo tag aggiunge un'etichetta ai controlli di un modulo che ne sono sprovvisti.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

for= "*testo*" — ID del controllo a cui è associata l'etichetta.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. accesskey, class, dir, id, lang, onblur, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<LEGEND> . . . </LEGEND>

Finalità. Questo tag fornisce una didascalia a un gruppo di controlli racchiusi da un tag <FIELDSET>. Deve essere racchiuso anch'esso nel tag <FIELDSET>

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati, align.

Altri attributi. accesskey, class, alt, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

..

Finalità. Questo tag racchiude una sequenza di elementi numerati. Ciascun elemento sarà racchiuso in un tag . Per liste non numerate si usi il tag

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Facoltativo.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. compact, type, value.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, style, title.

<LINK> . . </LINK>

Finalità. Questo tag definisce un collegamento ipertestuale tra il documento e altre risorse. È possibile definirne più di uno, ma il tag va obbligatoriamente usato nell'intestazione del documento.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Non consentito

Attributi speciali.

name= "*testo*" — nome dell'ancoraggio.

href= "*URI*" — risorsa sul Web associata all'ancoraggio.

hreflang= "*testo*" — lingua usata dalla risorsa identificata dalla risorsa identificata da href

media= "*testo*" — informazioni sul foglio stile.

type "*nome*" — il tipo del contenuto della risorsa Web associata.

rel = "*collegamenti*" — i collegamenti tra il documento corrente e la risorsa associata.

rev= "*collegamenti*" — i collegamenti tra il documento corrente e la risorsa associata.

charset “*testo*” — il set di caratteri della risorsa associata.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. accesskey, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, tableindex, target, title.

<MAP>. . </MAP>

Finalità. Questo tag racchiude un’immagine le cui diverse parti sono associate ad altrettanti collegamenti ipertestuali.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

name= “*testo*” — nome dell’immagine mappa.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<MENU>

Finalità. Questo tag è stato eliminato.

<META>

Finalità. Questo tag definisce una proprietà di metadati per un documento, che può contenere molte diverse proprietà.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Non consentito.

Attributi speciali.

name= “*testo*” — nome della proprietà.

content= “*testo*” — valore della proprietà.

http-equiv= “*testo*” — nome di un’intestazione HTTP impostata al valore del tag (alternativa all’attributo *name*).

scheme= “*testo*” — informazione aggiuntiva che descrive l’uso dell’attributo *content*.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. lang, dir.

<NOFRAMES>. </NOFRAMES>

Finalità. Questo tag racchiude del contenuto alternativo all’uso dei frame che sarà visualizzato dai browser che non supportano i frame. Va usato nell’ambito di un tag <FRAMES>.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno

Altri attributi. class, dir, lang, id, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<NOSCRIPT>. </NOSCRIPT>

Finalità. Questo tag racchiude del contenuto che sarà mostrato se uno script non può essere eseguito, perché il browser non è in grado di eseguire script o non supporta un particolare linguaggio di scripting.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

scr= "*URI*" — l'URI di un documento che contiene lo script.

type= "*testo*" — il linguaggio di scripting utilizzato.

defer — questo attributo indica che lo script non aggiunge contenuto al documento.

Attributi eliminati. language.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown., onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<OBJECT>. </OBJECT>

Finalità. Questo tag racchiude un oggetto che verrà presentato come parte del documento. Gli oggetti possono essere file, programmi interattivi e altri documenti HTML.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

classid="*URI*" — l'URI di un'implementazione dell'oggetto usata al posto dell'attributo data o insieme a esso, a seconda del tipo di oggetto.

codebase= "*URI*" — l'URI base per le altre URI specificate come attributi dell'oggetto

codetype= "*testo*" - il tipo di contenuto dei dati identificati da classid

data= "*URI*" — l'URI dei dati associati all'oggetto.

height= "*numero*" — altezza dell'oggetto.

hspace= "*numero*" — quantità di spazio bianco da inserire nel documento tu l'oggetto e l'altra informazione posta a sinistra e a destra.

width= "*numero*" — larghezza dell'oggetto.

type "*testo*" — il tipo di contenuto dei dati identificati da data.

archive="*URIs*" — l'URI dei file che contengono classid e data per uno scaricamento più veloce.

declare — attributo che indica che l'oggetto viene dichiarato, ma non visualizzato fino a un successivo tag <OBJECT>.

Standby="*testo*" — messaggio da mostrare durante lo scaricamento dell'oggetto.

vspace="*numero*" — quantità di spazio bianco da inserire nel documento tra l'oggetto e l'altra informazione posta inferiormente e superiormente.

Attributi eliminati. align, border.

Altri attributi. class, dir, id, lang, name, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, tableindex, title, usemap.

...

Finalità. Questo tag racchiude una lista di elementi numerati; i singoli elementi sono racchiusi da tag . Per le liste non numerate si usa il tag

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. compact, start, type.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<OPTION>. </OPTION>

Finalità. Questo tag aggiunge un'opzione a un menu di un modulo.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Facoltativo.

Attributi speciali.

selected — questo attributo specifica che l'opzione deve essere selezionata quando il menu viene visualizzato per la prima volta.

value= *testo* — valore iniziale dell'opzione.

Label= *testo* — breve etichetta alternativa per l'opzione.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, disabled, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseup, style, title.

<OPTGROUP>. </OPTGROUP>

Finalità. Questo tag racchiude un gruppo di opzioni di un menu di un modulo.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

Label= *testo* — etichetta del gruppo di opzioni.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, disable, id, lang, onblur, oncharge, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onfocus, style, title.

<P>...</P>

Finalità. Questo tag racchiude un paragrafo di testo.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Facoltativo.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. align.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style

Molti autori HTML utilizzano uno o più tag <P> senza testo per inserire spazio bianco nel documento. Questa tecnica è scoraggiata in HTML 4.0, che dice che i browser dovrebbero ignorare tag <P> ripetuti senza testo.

<PARAM>

Finalità. Questo tag racchiude un parametro il cui valore sarà fornito a un oggetto prima di visualizzarlo come parte del documento. Si possono usare più parametri, ma occorre un tag per ciascuno.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Non consentito

Attributi speciali.

name=*testo* — nome del parametro.

value= *testo* — valore del parametro che può essere una stringa di testo, un oggetto o un'URI di una risorsa che contiene i valori.

value= *testo* — il tipo d'informazione del valore del parametro

type= *testo* — il tipo del contenuto della URI specificata da value.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi, id.

<PRE>. </PRE>

Finalità. Questo tag racchiude testo che va formattato come il resto del testo HTML. Quasi tutti i browser lo visualizzeranno con un font monospaziato e rispettando gli spazi bianchi, senza però ignorare gli spazi ripetuti come avviene normalmente per il testo HTML. Può essere gestita l'andata a capo automatica.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. width.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown,, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove,, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<Q>...</Q>

Finalità. Questo tag racchiude una breve frase tra virgolette, che sarà mostrata come virgolettata dal browser. A differenza di quanto avviene per il tag <BLOCKQUOTE>. il testo non formerà un paragrafo autonomo.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

cite “URL “ — indirizzo di un documento contenente informazioni sulla citazione virgolettata.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, .onkeypress, onkeyup,onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<S>...</S> .

Finalità. Questo tag è stato eliminato.

<SAMP>...</SAMP>

Finalità. Questo tag racchiude del testo che rappresenta l’output di un programma o di uno script.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati Nessuno

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown,, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<SCRIPT>. </SCRIPT>

Finalità. Questo tag inserisce uno script eseguibile nel documento.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

scr= “URI” — l’URI di un documento che contiene lo script

type= “testo” — il linguaggio di scripting utilizzato

defer — questo attributo indica che lo script non aggiunge contenuto al documento.

Attributi eliminati. language.

Altri attributi, charset.

<SELECT>. </SELECT>

Finalità. Questo tag inserisce un menu in un modulo.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

Name= “testo” — il nome del menu.

size= “numero” — il numero di opzioni del menu, presentate in una lista a scorrimento.

multiple — questo attributo indica che nel menu è possibile scegliere più di una opzione alla volta.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, disabled, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeyup, onkeypress, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, tabindex, title.

<SMALL>. </SMALL>

Finalità. Questo tag racchiude del testo che va mostrato con un font più piccolo del resto. Anche se non è stato eliminato, lo standard HTML 4.0 consiglia l'uso dei fogli di stile come alternativa a questo tag.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

...

Finalità. Questo tag racchiude una breve parte autonoma del documento. Come <DIV> si usa per l'organizzazione del contenuto, ma i suoi attributi si possono usare per gestire la visualizzazione.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. align, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<STRIKE>. </STRIKE>

Finalità. Questo tag è stato eliminato.

.

Finalità. Questo tag racchiude del testo che deve essere enfatizzato; quasi tutti i browser lo visualizzano in grassetto. Si può ottenere un'enfasi inferiore con il tag .

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title

<STYLE>. . </STYLE>

Finalità. Questo tag inserisce le regole di un foglio di stile nell'intestazione del documento.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

type= "testo" — il linguaggio usato per il foglio stile

media= "testo" — il mezzo a cui il foglio stile viene applicato

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. dir, lang, title.

_{..}

Finalità. Questo tag racchiude del testo da visualizzare come pedice

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

^{. .}

Finalità. Questo tag racchiude del testo da visualizzare come apice

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<TABLE>. . . </TABLE>

Finalità. Questo tag racchiude dell'informazione organizzata come tabella con righe e colonne di celle rettangolari.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

border= "*numero*" — la larghezza del bordo intorno alla tabella o "0" se il bordo non viene visualizzato.

cellpadding= "*numero*" — quantità di spazio tra i contenuti delle celle e il bordo.

cellspacing= "*numero*" — quantità di spazio tra le celle.

frame= "*testo*" — bordi del frame che circonda la tabella da rendere visibili

summary= "*testo*" — scopo e struttura della tabella per i browser non visuali

rules= "*testo*" — linee tra le celle della tabella.

width= "*numero*" — larghezza della tabella espressa in pixel o come percentuale dello spazio disponibile nella finestra del browser.

Attributi eliminati. align, bgcolor.

Altri attributi. class, dir, frame, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<TBODY>... </TBODY>

Finalità. Questo tag racchiude una o più righe di una tabella. Se la tabella, contiene una riga di intestazione o di piede, racchiusa dal tag <TR> o <TFooter>. il tag <TBODY> va usato per contenere il corpo della tabella. Il corpo avrà lo stesso numero dell'intestazione o del piede della tabella stessa.

Tag iniziale. Facoltativo.

Tag finale. Facoltativo.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign.

<TD>...</TD>

Finalità. Questo tag contiene una cella di una tabella che non fa parte dell'intestazione della tabella stessa.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Facoltativo.

Attributi speciali.

headers= "*testo*" — le celle dell'intestazione che forniscono informazioni sulla cella corrente; le id delle celle sono separate da spazi.

scope= "*testo*" — le celle della tabella su cui questa cella d'intestazione fornisce informazioni.

abbr= "*testo*" — versione abbreviata del contenuto della cella.

axis= "*categorie*" — lista di categorie, separate da virgole, a cui la cella appartiene.

rowspan= "*numero*" — numero di righe occupate dalla cella.

colspan= "*numero*" — numero di colonne occupate dalla cella

Attributi eliminati. bgcolor, nowrap, height, width

Altri attributi. align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign.

<TEXTAREA>...</TEXTAREA>

Finalità. Questo tag inserisce un'area di input in un modulo.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali.

name= "*testo*" — nome del controllo.

rows= "*numero*" — numero di righe nell'area

col s= "*numero*" — numero di colonne nell'area.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, disabled, id, lang, onblur, onchange, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeypress, onmousedown, onmouse, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onselect, readonly, style, tableindex, title.

<TFOOT>... </TFOOT>

Finalità. Questo tag inserisce in una tabella una riga che compare come piede, cioè al di sotto delle altre righe della tabella. Deve contenere lo stesso numero di celle delle righe racchiuse tra i marcatori <TBODY> e <THEAD>

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Facoltativo.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi, align, char, charoff, class, class, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign

<TH>...</TH> .

Finalità. Questo tag racchiude una cella di una tabella che fa parte dell'intestazione della tabella stessa.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Facoltativo.

Attributi speciali.

headers= "*testo*" — le celle dell'intestazione che forniscono informazioni sulla cella corrente; le id delle celle sono separate da spazi.

scope= "*testo*" — le celle della tabella su cui questa cella dell'intestazione fornisce informazioni.

abbr= "*testo*" — versione abbreviata del contenuto della cella.

axis= “*categorie*” — lista di categorie, separate da virgole, a cui la cella appartiene.

rowspan=“numero” — numero di righe occupate dalla cella.

colspan~ “*numero*” — numero di colonne occupate dalla cella.

Attributi eliminati. bgcolor, nowrap, height, width.

Altri attributi. align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign.

<THEAD>. </THEAD>

Finalità. Questo tag inserisce in una tabella una riga che compare come intestazione, cioè al di sopra delle altre righe della tabella. Deve contenere lo stesso numero di celle delle righe racchiuse tra i marcatori <TBODY> e <TFOOT>.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Facoltativo.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign.

<TITLE>. </TITLE>

Finalità. Questo tag racchiude il titolo del documento. In quasi tutti i browser viene visualizzato nella barra del titolo della finestra del browser.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. lang, dir

<TR>...</TR>

Finalità. Questo tag racchiude una riga di celle di una tabella.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Facoltativo.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. align, char, charoff, class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title, valign.

<TT>...</TT>

Finalità. Questo tag racchiude del testo che va visualizzato con un font monospaziato. Anche se non è stato eliminato, HTML 4.0 consiglia l'uso dei fogli stile come alternativa a questo tag.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<U>...</U>

Finalità. Questo tag è stato eliminato.

...

Finalità. Questo tag racchiude una lista di elementi non numerati; i singoli elementi sono racchiusi da tag ‘. Per le liste numerate si usa il tag .

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. compact, type

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title.

<VAR> . . </VAR>

Finalità. Questo tag racchiude del testo che rappresenta il nome di una variabile o un argomento sulla linea di comando di un programma.

Tag iniziale. Necessario.

Tag finale. Necessario.

Attributi speciali. Nessuno.

Attributi eliminati. Nessuno.

Altri attributi. class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseup, style, title.